

Світлодіодні світильники для шаф від компанії NORDEL оснащені передовими технологіями освітлення електричних щитів.

Широкий діапазон робочої напруги:

- 24-26VAC/DC (min. 24V, max. 26V)
- 48-265VAC/DC (min. 48V, max. 265V)

Інфрачервоний датчик руху або вимикач
можливість увімкнення/вимкнення

Світловий потік понад 450 люменів

Клас захисту	Кріплення/монтаж	Термін експлуатації
IP20 / II (подвійна ізоляція)	магніти або / та гвинти	60 000 годин





Світлодіодна лампа для шаф
NLMPL05230

Робоча напруга	Термін експлуатації	Клас захисту
48-265VAC/DC (min. 48V, max. 265V)	60,000г при 20°C (68°F)	IP20 / II (подвійна ізоляція)

Артикул	Кріпелння	Енергоспоживання
NLMPL05230	Магніти	max. 5W



Світлодіодна лампа для шаф
NLMPL05024

Робоча напруга	Термін експлуатації	Клас захисту
24-26V AC/DC (min. 24V, max. 26V)	60,000г при 20°C (68°F)	IP20 / II (подвійна ізоляція)

Артикул	Кріпелння	Енергоспоживання
NLMPL05024	Магніти	max. 5W



Світлодіодна лампа для шафи з датчиком руху
NLMPL05230IR

Робоча напруга	Термін експлуатації	Protection Class
110-220V AC/DC (min. 110V, max. 265V)	60,000г при 20°C (68°F)	IP20 / II (подвійна ізоляція)

Артикул	Кріпелння	Енергоспоживання
NLMPL05230IR	Магніти	max. 5W



Світлодіодна лампа для шаф
NLMPL04265

Робоча напруга	Термін експлуатації	Клас захисту
48-265VAC/DC (min. 48V, max. 265V)	60,000г при 20°C (68°F)	IP20 / II (подвійна ізоляція)

Артикул	Кріпелння	Енергоспоживання
NLMPL04265	Магніти + гвинт	max. 5W



Світлодіодна лампа для шафи з датчиком руху
NLMPL04265IR

Робоча напруга	Термін експлуатації	Клас захисту
48-265VAC/DC (min. 48V, max. 265V)	60,000г при 20°C (68°F)	IP20 / II (подвійна ізоляція)

Артикул	Кріпелння	Енергоспоживання
NLMPL04265IR	Магніти + гвинт	max. 5W